



食品搬送用途(Fシリーズ)ベルト製品紹介

未包装食品搬送用ベルト

在庫状況や納期に関しては、当社販売会社もしくは販売店にお問い合わせください

品名	プライ 数	重量 (kg/㎡)	総厚 (mm)	最小ブリー径(mm)／ ナイフエッジ			ベルト支持区分			表面 摩擦 係数	裏面 摩擦 係数	耳ほつれ 防止	抗菌 防カビ	使用可能温度範囲(℃)		最大使用 可能幅 (mm)
				フィンガー	加熱 ラップ	常温 ラップ	テーブル	ローラ	トラフ					乾 熱	湿 熱	
【1】表面カバーなし。滑り性、剥離性に優れたベルトです。搬送物の整列、生地搬送に適します。																
SL-F0100	1	0.7	0.6	25/R3	—	—	○	○	×	0.15	0.15	○	○	-40～80	60	600
SL-F0200	2	1.2	1.1	25/R5	30/R10	35	○	○	△	0.15	0.25	○	○	-40～80	60	1800
SL-F0217	2	1.2	1.1	—	35	40	○	○	△	0.1	0.25	○	○	-40～80	60	1600
【2】未包装食品搬送の標準となるベルトです。																
SL-F1100	1	0.9	0.8	15/R3	20/R5	25	○	○	×	0.3	0.15	○	○	-40～80	60	600
SL-F1111	1	1.3	1.0	15/R5	25/R10	30	△	○	×	0.3	0.3	○	○	-40～80	60	600
SL-F1120	1	1.3	1.3	25	30	—	○	○	×	0.3	0.2	○	○	-10～80	60	600
SL-F1121	1	1.2	1.0	15/R5	—	—	○	○	×	0.3	0.2	○	○	-10～80	60	600
SL-F1200	2	1.5	1.4	25/R8	30/R10	40	○	○	△	0.3	0.15	○	○	-10～80	60	1800
SL-F1201	2	1.3	1.1	10/R2	15/R3	25	○	○	△	0.3	0.15	○	○	-40～80	60	1800
SL-F1204	2	1.3	1.2	15/R3	20/R5	25	○	○	△	0.3	0.15	○	○	-40～80	60	1800
SL-F1206N	2	1.6	1.4	20/R5	25/R8	30	○	○	△	0.4	0.15	○	○	-40～80	60	1800
SL-F1211	2	1.6	1.3	25/R8	30/R10	40	△	○	△	0.3	0.3	○	○	-40～80	60	1800
SL-F1218	2	1.3	1.1	15/R3	20/R5	25	○	○	△	0.3	0.15	○	○	-40～80	60	1800






○：適用可(その機能あり) △：適用可能な場合があります。当社販売会社もしくは販売店にご相談ください。×：適用不可 —：その機能を有せず。

■ SL-F0100  表面／裏面 材質 PET/PET 色調 白/白 形状 含浸/含浸	■ SL-F0200  表面／裏面 材質 PET/PET 色調 白/白 形状 含浸/含浸	■ SL-F0217  表面／裏面 材質 PET/PET 色調 淡青/白 形状 シリコン含浸/含浸	■ SL-F1100  表面／裏面 材質 PU/PET 色調 白/白 形状 平滑艶あり/含浸	■ SL-F1111  表面／裏面 材質 PU/PU 色調 白/白 形状 平滑艶あり/布目(N)	■ SL-F1120  表面／裏面 材質 PU/PU 色調 白/白 形状 平滑艶あり/布目(N3)	■ SL-F1121  表面／裏面 材質 PU/PU 色調 白/白 形状 平滑艶あり/布目(N)
■ SL-F1200  表面／裏面 材質 PU/PET 色調 白/白 形状 平滑艶あり/含浸	■ SL-F1201  表面／裏面 材質 PU/PET 色調 白/白 形状 平滑艶あり/含浸	■ SL-F1204  表面／裏面 材質 PU/PET 色調 白/白 形状 布目(N)/含浸	■ SL-F1206N  表面／裏面 材質 PU/PET 色調 白/白 形状 布目(N3)/含浸	■ SL-F1211  表面／裏面 材質 PU/PU 色調 白/白 形状 平滑艶あり/布目(N)	■ SL-F1218  表面／裏面 材質 PU/PET 色調 白/白 形状 平滑艶あり/含浸	

PU：ポリウレタン PET：ポリエステル

品名	プライ数	重量 (kg/m ²)	総厚 (mm)	最小ブリー径(mm)／ ナイフエッジ			ベルト支持区分			表面 摩擦 係数	裏面 摩擦 係数	耳ほつれ 防止	抗菌 防カビ	使用可能温度範囲(℃)		最大使用 可能幅 (mm)
				フィンガー	加熱 ラップ	常温 ラップ	テーブル	ローラ	トラフ					乾 熱	湿 熱	
【2】 未包装食品搬送の標準となるベルトです。																
SL-F1220	2	2.0	1.9	45	55	60	○	○	△	0.3	0.2	○	○	-10～80	60	1800
SL-F1502	1	0.9	0.8	15/R3	20/R5	25	○	○	×	0.25	0.15	○	○	-40～80	60	600
SL-F1601	2	1.3	1.1	10/R2	15/R3	25	○	○	△	0.3	0.15	○	○	-40～80	60	1800
SL-F1611	2	1.6	1.4	25/R8	30/R10	40	△	○	△	0.3	0.3	○	○	-40～80	60	1800
【3】 非付着性に優れたベルトで、生地・チョコレートなど付着性の強い搬送物に最適です。																
SL-F2100	1	1.0	0.9	20/R5	25/R8	—	○	○	△	0.2	0.15	○	○	-10～80	60	600
SL-F2104	1	1.1	1.0	20/R5	25/R8	—	○	○	×	0.2	0.15	○	○	-10～80	60	600
SL-F2105	1	1.4	1.4	25/R8	30/R10	—	○	○	△	0.2	0.15	○	○	-10～80	60	600
SL-F2200	2	1.6	1.4	15/R5	30	—	○	○	△	0.2	0.15	○	○	-10～80	60	1800
SL-F2200N	2	1.4	1.2	15/R5	30	—	○	○	△	0.2	0.15	○	○	-10～80	60	1800
SL-F2205N	2	1.7	1.7	15/R5	30	—	○	○	△	0.2	0.15	○	○	-10～80	60	1800
SL-F2224	2	1.4	1.3	15/R5	30	—	○	○	△	0.2	0.15	○	○	-10～80	60	1800
SL-F2601	2	1.4	1.2	15/R5	30	—	○	○	△	0.2	0.15	○	○	-10～80	60	1800
SL-F2624	2	1.4	1.3	15/R5	30	—	○	○	△	0.2	0.15	○	○	-10～80	60	1800

○：適用可(その機能あり) △：適用可能な場合があります。当社販売会社もしくは販売店にご相談ください。 ×：適用不可 —：その機能を有さず。

■ SL-F1220  表面／裏面 材質 PU/PU 色調 白／白 形状 平滑艶あり/布目(N3)	■ SL-F1502  表面／裏面 材質 PU/PET 色調 青／白 形状 平滑艶なし/含浸	■ SL-F1601  表面／裏面 材質 PU/PET 色調 青／白 形状 平滑艶あり/含浸	■ SL-F1611  表面／裏面 材質 PU/PU 色調 青／青 形状 平滑艶あり/布目(N)	■ SL-F2100  表面／裏面 材質 PU/PET 色調 白／白 形状 平滑艶あり/含浸	■ SL-F2104  表面／裏面 材質 PU/PET 色調 白／白 形状 布目(N)/含浸	■ SL-F2105  表面／裏面 材質 PU/PET 色調 白／白 形状 特殊(R7)/含浸
■ SL-F2200  表面／裏面 材質 PU/PET 色調 白／白 形状 平滑艶あり/含浸	■ SL-F2200N  表面／裏面 材質 PU/PET 色調 白／白 形状 平滑艶あり/含浸	■ SL-F2205N  表面／裏面 材質 PU/PET 色調 白／白 形状 特殊(R7)/含浸	■ SL-F2224  表面／裏面 材質 PU/PET 色調 白／白 形状 布目(N)/含浸	■ SL-F2601  表面／裏面 材質 PU/PET 色調 青／白 形状 平滑艶あり/含浸	■ SL-F2624  表面／裏面 材質 PU/PET 色調 青／白 形状 布目(N)/含浸	

PU：ポリウレタン PET：ポリエステル

食品搬送用途(Fシリーズ)ベルト製品紹介

未包装食品搬送用ベルト

在庫状況や納期に関しては、当社販売会社もしくは販売店にお問い合わせください

品名	プライ数	重量 (kg/m ²)	総厚 (mm)	最小フリー径(mm)／ ナイフエッジ			ベルト支持区分			表面 摩擦 係数	裏面 摩擦 係数	耳ほつれ 防止	抗菌 防カビ	使用可能温度範囲(℃)		最大使用 可能幅 (mm)
				フィンガー	加熱 ラップ	常温 ラップ	テーブル	ローラ	トラフ					乾熱	※1 湿熱	
【4】耐湿熱性(常時80℃)や耐薬品性に優れます。加熱殺菌ライン・肉・水産加工・米飯等の搬送にご使用頂けます。 次亜塩素酸などの薬品を使った洗浄、瞬間100℃までの加熱殺菌に優れた耐久性を示します。																
SL-F3102N	1	1.0	0.9	20/R5	25	—	○	○	×	0.3	0.15	○	○	-10～80	80(70)	600
SL-F3106N	1	1.2	1.2	20/R5	25	—	○	○	×	0.4	0.15	○	○	-10～80	80(70)	600
SL-F3202	2	1.5	1.4	25/R10	30	—	○	○	△	0.3	0.15	○	○	-10～80	80(70)	1800
SL-F3206N	2	1.8	1.8	25/R10	30	—	○	○	△	0.4	0.15	○	○	-10～80	80(70)	1800
SL-F3207	2	2.8	2.8	40	45	—	○	○	△	0.5	0.15	○	○	-10～80	80(70)	1800
SL-F3211	2	2.0	1.8	50	55	—	△	○	△	0.3	0.3	○	○	-10～80	80(70)	1800
SL-F3611	2	2.0	1.8	50	55	—	△	○	△	0.3	0.4	○	○	-10～80	80(70)	1800
SL-F3500	1	1.0	0.9	20/R5	25	—	○	○	×	0.3	0.15	○	○	-10～80	80(70)	600
【5】バラもの(粒状)搬送などトラフが必要となるラインに適します。																
SL-F4200	2	1.8	1.6	50	50	50	×	○	○	0.25	0.25	○	○	-10～80	60	1600

○：適用可(その機能あり) △：適用可能な場合があります。当社販売会社もしくは販売店にご相談ください。 ×：適用不可 —：その機能を有さず。

※1 ()はフィンガージョイントの場合の耐湿熱温度

■ SL-F3102N



表面／裏面	
材質	PU/PET
色調	白／白
形状	平滑艶あり／含浸

■ SL-F3106N



表面／裏面	
材質	PU/PET
色調	白／白
形状	布目(N3)／含浸

■ SL-F3202




表面／裏面	
材質	PU/PET
色調	白／白
形状	平滑艶あり／含浸

■ SL-F3206N



表面／裏面	
材質	PU/PET
色調	白／白
形状	布目(N3)／含浸

■ SL-F3207



表面／裏面	
材質	PU/PET
色調	白／白
形状	布目(P1)／含浸

■ SL-F3211



表面／裏面	
材質	PU/PU
色調	白／白
形状	平滑艶あり／布目(N)

■ SL-F3611



表面／裏面	
材質	PU/PU
色調	青／青
形状	平滑艶なし／布目(N)

■ SL-F3500



表面／裏面	
材質	PU/PET
色調	青／白
形状	平滑艶なし／含浸

■ SL-F4200



表面／裏面	
材質	PU/PU
色調	白／白
形状	平滑艶なし／平滑艶なし

PU：ポリウレタン PET：ポリエステル

未包装食品搬送用ベルト（海外の食品衛生規格に対応）

在庫状況や納期に関しては、当社販売会社もしくは販売店にお問い合わせください


品名	プライ 数	重量 (kg/m ²)	総厚 (mm)	最小フリー径(mm)／ ナイフエッジ			ベルト支持区分			表面 摩擦 係数	裏面 摩擦 係数	耳はつれ 防止	抗菌 防カビ	使用可能温度範囲(℃)		最大使用 可能幅 (mm)
				フィンガー	加熱 ラップ	常温 ラップ	テーブル	ローラ	トラフ					乾 熱	湿 熱	
【26】 国内及び海外の食品衛生規格に対応したベルトです。 ※CSシリーズは、欧州PIM、日本厚生省告示370号に適合し、米国FDA177.2600の抽出試験に合格しております。																
SL-CS020	2	0.9	0.8	10/R5	15/R8	25	○	○	△	0.15	0.25	○	－	-40～70	60	400
SL-CS060	2	1.1	1.1	30/R10	40	45	○	○	△	0.15	0.15	－	－	-10～70	60	1,700
SL-CS110	1	0.9	0.8	15/R3	20/R8	25	○	○	×	0.25	0.15	○	－	-40～70	60	600
SL-CS111	1	0.8	0.7	20/R5	25/R8	30	○	○	×	0.30	0.10	－	－	-40～70	60	600
SL-CS120	2	1.3	1.1	10/R3	15/R5	25	○	○	△	0.30	0.15	○	－	-40～70	60	1,800
SL-CS150	1	0.9	0.8	15/R3	20/R8	25	○	○	×	0.25	0.15	○	－	-40～70	60	600
SL-CS151	1	0.9	0.8	15/R3	25/R8	30	○	○	×	0.30	0.10	－	－	-40～70	60	600
SL-CS160	2	1.3	1.1	10/R3	15/R5	25	○	○	△	0.30	0.15	○	－	-40～70	60	1,800
SL-CS162	2	1.3	1.1	20/R5	25/R10	30	○	○	△	0.20	0.15	○	－	-40～70	60	1,800

■ SL-CS020




表面／裏面
材質 PET/PET
色調 白/白
形状 含浸/含浸

■ SL-CS060




表面／裏面
材質 PET/PET
色調 青/白
形状 含浸/含浸

■ SL-CS110



表面／裏面
材質 PU/PET
色調 白/白
形状 平滑艶なし/含浸

■ SL-CS111



表面／裏面
材質 PU/PET
色調 白/白
形状 平滑艶あり/帆布面

■ SL-CS120




表面／裏面
材質 PU/PET
色調 白/白
形状 平滑艶あり/含浸

■ SL-CS150



表面／裏面
材質 PU/PET
色調 青/白
形状 平滑艶なし/含浸

■ SL-CS151



表面／裏面
材質 PU/PET
色調 青/白
形状 平滑艶あり/帆布面

■ SL-CS160



表面／裏面
材質 PU/PET
色調 青/白
形状 平滑艶あり/含浸

■ SL-CS162



表面／裏面
材質 PU/PET
色調 青/白
形状 平滑艶なし/含浸

PU：ポリウレタン PET：ポリエステル

軽搬送用ベルトの
特長と主な用途

サンライズベルト

ベルト選定に
ついて

食品搬送
用途

物流・一般搬送
用途

特殊搬送
用途

スーパー
サンライズベルト

急傾斜搬送
用途

設計資料・
特殊加工など

ポルタベルト

バンコロンク
シンクロベルト

PSベルト

バンコード
丸ベルト

用語集