

## その他 ゴム・ウレタン製品

### バンドーバンライト®FR/EZ-Stick

鉄道車両等に使用される  
難燃性ゴム製の床材です

#### [特長]

- 国内外の主要規格に適合した高い難燃性  
難燃床材に要求される性能(難燃・耐火特性・燃焼時の発煙性・燃焼ガスの毒性など)について、国内外の主な規格に適合
- 優れた耐摩耗性、耐久性  
タバコの焦げ跡などがつきにくく、表面の美観を長期間損わない
- 任意の長さで製造が可能  
車両長さに合わせた長尺品の製造が可能のため、長さ方向の継ぎ目がない

#### [用途]

国内外の鉄道車両に  
環境にやさしい難燃  
性ゴム床材として採用  
されています。



### ゴム堰用袋体

高い気密性を実現した  
河川用ゴム堰です

#### [特長]

大量の土石が堆積する場所には不向きですが、鋼製の堰と比較して設置やメンテナンスが容易でコストメリットがある

#### [用途]

かんがい用、発電用、その他河川の取水用  
巾継ぎタイプとレイフラットタイプをラインアップしています



### バンドーワイパーエッジ®EX

工作機械摺動部のシール材として  
最適なシールブレード

#### [特長]

- 高速摺動性  
ウレタンの摺動面に低摩擦材料を含有させることにより、エッジ部の滑り性が向上
- 耐クーラント性  
特殊ウレタンの採用により、ゴム部分の膨潤性が従来品に比べて非常に優れる
- 高耐久性
- 自由設計

#### [用途]

工作機械  
(機械摺動部シール部材)



### サンパットRD®

ゴム堰用袋体の常温補修用材料

#### [特長]

- 常温短時間でゴム堰の補修が可能  
接着剤塗布後の乾燥が早く、粘着性が高いため貼り合せ時の位置ずれなどがなく、気密性を確保でき、補修作業が容易
- 貼り合せ圧着後24時間(環境温度20±5℃のとき)で使用可能

#### [用途]

河川用ゴム堰(巾継ぎタイプ、レイフラットタイプ)専用の常温補修用材料

- 材料は冷暗所に保管してください。(保管温度は10~25℃)
- 材料の有効期限:9カ月

