

コンベヤベルトの適用品種と寸法一覧表

適用	品 種	タイプ (ベルト 強力) N/mm	ベ ル ト 寸 法					
			プライ数	芯 体 種	カバーゴムの厚さ(mm)		ベルト厚さ (mm)	参考重量 (kg/m ²)
					上 面	下 面		
汎 用 品	サンコンベヤベルトG	100	1	E	1.5	1.5	4.3	5.9
		125	2		1.5	1.5	4.4	6.0
		160			3.0	1.5	5.9	8.0
		250	3		3.0	1.5	5.9	8.0
		315			5.0	1.5	8.0	9.6
		400			5.0	1.5	8.0	9.6
		耐カット・ 大塊搬送用	モノプライベルト®		L(250)	1	NS	4.0
SL(315)	4.0			3.0	9.1			10.9
M(400)	4.0			3.0	9.6			11.4
H(500)	6.0			3.0	11.6			13.8
	4.0			3.0	9.9			11.6
大塊ベルト	0号400		2	NS	6.0	3.0	11.9	13.7
	1号500				6.0	3.0	11.9	13.7
	2号630	6.0			3.0	12.8	14.7	
傾 斜 用	パッケージベルト	160	2	E	2.5	0.0	5.3	5.5
	中寄ベルト	100	2		1.5	1.5	4.2	7.3
		125	2		3.0	1.5	6.4	9.1
		160	3		3.0	1.5	6.9	10.0
軽量搬送用	カラーホワイトベルト	100	2	E	1.5	1.5	4.1	5.3
	カラーグリーンベルト	100			1.5	1.5	4.1	5.3
	ビニール300ベルト	100			1.0	1.0	3.7	4.8
耐 熱 用	ヒートキャリアー513	160	2	E	3.0	1.5	5.6	7.0
		250	3		5.0	1.5	8.3	10.2
汎 用 品	サンコンベヤベルト	100~3150	2~8	N.E	1.5~30.0	1.5~10.0		

(芯体記号) NS: ナイロン特殊織帆布 E: ポリエステル

コンベヤベルトの標準サイズ一覧表

ベルト幅 (mm)														
300	350	400	450	500	600	700	750	800	900	1000	1050	1200	1400	1600
300~3000														

は、標準在庫品です。 ※パッケージベルト、ビニール300ベルトにおいて300~1050幅は1200幅からの幅カット品となります。